

월간 D-Talks

LG CNS의 CODE 생성형 AI

LLM으로부터 최적의 코드 생성을 위한 비법 공개

최정일 위원 | LG CNS 어플리케이션 아키텍처담당

황정연 팀장 | LG CNS AA Intelligence팀



무엇이든 물어보살



AI Coding이란 무엇? 기존 개발 도구와의 차이점?

AI Coding 상용 도구나 오픈 소스들?

LG CNS AI Coding이 아닌 ChatGPT나 코파일럿으로
프로젝트 수행 가능성?


SI/SM 프로젝트 특성에 맞는 코드를 생산할 수 있는 방법?

Prompt 사례 맛보기(코드, SQL 등등)

AI Coding이 그리는 개발 현장의 변화된 모습?



AI Coding



프로그래밍의 일부 또는 전부를 자동화해주는 AI

Code to Code

사람이 코드 입력
AI가 코드 출력

- 클론 탐지
- 결함 탐지
- 코드 빈칸 채우기
- 코드 정제
- 코드 언어 변환
- 코드 완성

Text to Code

사람이 자연어 입력
AI가 코드 출력

- 코드 검색
- 코드 생성

Code to Text

사람이 코드 입력
AI가 자연어 출력

- 코드 내용 요약

코드의 복제 여부, 결함 여부를 탐지하는 [프로그래밍 보조 역할](#)부터
코드 Body를 생성해주는 [코드 생성](#) 까지



무엇이든 물어보살



AI Coding이란 무엇? 기존 개발 도구와의 차이점?

AI Coding 상용 도구나 오픈 소스들?

LG CNS AI Coding이 아닌 ChatGPT나 코파일럿으로
프로젝트 수행 가능성?

SI/SM 프로젝트 특성에 맞는 코드를 생산할 수 있는 방법?


Prompt 사례 맛보기(코드, SQL 등등)

AI Coding이 그리는 개발 현장의 변화된 모습?



AI Coding 기술 동향

Generative AI's impact across potential corporate use cases



- Generative AI could **automate 50 percent of all work tasks** between 2030 and 2060
- The direct impact of AI on the **productivity of software engineering could range from 20 to 45 percent** of current annual spending on the function
- This value would arise primarily **from reducing time spent on certain activities**, such as generating initial code drafts, code correction and refactoring, root-cause analysis...

Source : The economic potential of generative AI - The next productivity frontier, McKinsey 2023

AI Coding 기술 동향

빅테크 기업

코드 생성, 완성 기능 중심으로 AI 모델/도구가 활발하게 오픈,
이외의 분야(코드 품질, 테스트 등)은 연구 수준에서 진행되고 있음

Open AI ChatGPT

- Open AI에서 11월 공개, 대화형 언어 모델
- 대화형으로 코드 생성 가능

GitHub Copilot

- 상용 AI Coding 서비스('22.6) 출시
- GitHub Next : Next AI 적용 분야에 대한 연구 수행

Tabnine

- Copilot과 유사한 기능 제공(코드완성/생성)
- Local에 모델을 다운받아 사용 가능

AWS CodeWhisperer

- 현재 무료 Preview 버전 공개 중
- 코드 완성(single/multi line), 생성 기능 제공

Google Research

- 코드완성 기능 내부검증(내부 개발자 1000명 대상)수행
- 전체 코드 2.6% AI 생성, 6% 생산성 향상

LG AI 연구원

- LG AI Talk Concert 2022에서 발표 (12월 8일)
- 코드 생성 모델 연구 중

오픈소스 커뮤니티

빅테크의 기술 독점 대응 측면에서 오픈 프로젝트들이 생겨나고 있으며
코드 생성/완성 기술 중심으로 결과물이 활발하게 공유 중임

SalesForce

- T5 모델 베이스 프롬프트 변형을 통한 학습기법 적용

CodeRL

- CodeT5 모델에 DeepRL 기법 적용

CodeGen

- Multi-turn Program Synthesis 구현, JAX 사용

BLOOM

- 46개 언어/11개 프로그래밍 언어로 학습,
GPT-2 아키텍처 기반

BigCode

- 약 6TB 소스코드 학습데이터 수집 및 학습, 현재 진행 중인
프로젝트

Eleuther AI

- OpenAI에 대응하는 오픈소스 GPT-3 프로젝트,
Megatron-LM과 DeepSpeed 활용


GPT-J

- Mesh-tensorflow와 JAX를 활용한 오픈소스 GPT-3
프로젝트

ETC

Code Parrot InCoder Commit BART PLBART ETC...

GitHub Copilot



A screenshot of a dark-themed code editor window titled "githubCopilot.js — voting-app". The file path "plugins > JS githubCopilot.js" is shown above the code area. The code itself is:

```
1 // find all images
2 // and add a green border around them
3 // and add class "githubCopilot" to them
4 //
```

The sidebar on the left shows a file icon with a '1' badge, a magnifying glass icon, a circular icon with '20' (likely notifications), and three dots indicating more items. The bottom status bar shows tabs for "main*" and "githubCopilot.js", line and column numbers (Ln 4, Col 1), spaces (Spaces: 4), encoding (UTF-8 LF), language (JavaScript), and various icons for file operations and settings.

Open AI Chat GPT

난 Spring Framework를 사용하고 있어. 사원 목록을 조회하는 method를 만드려고 해. controller 클래스와 serviceimpl 클래스의 method를 각각 만들어줘.

안녕하세요! Spring Framework를 사용하여 직원 목록을 조회하는 Controller 클래스와 ServiceImpl 클래스의 method를 작성한 결과는 다음과 같습니다.

Controller 클래스의 method:

```
@GetMapping("/employees")
public String getEmployeeList(Model model) {
    List<Employee> employees = employeeService.getEmployeeList();
    model.addAttribute("employees", employees);
    return "employee-list";
}
```

ServiceImpl 클래스의 method:

```
@Override
public List<Employee> getEmployeeList() {
    return employeeRepository.findAll();
}
```

Controller 클래스의 method는 '/employees' URL에 GET 요청이 올 때 실행됩니다. 이 method는 ServiceImpl 클래스의 'getEmployeeList' method를 호출하여 직원 목록을 조회합니다. 조회된 직원 목록은 Model 객체에 저장한 후, 'employee-list'라는 이름의 View로 전달합니다.

ServiceImpl 클래스의 method는 'EmployeeRepository' 객체를 사용하여 전체 직원 목록을 조회합니다. 조회된 직원 목록은 'List<Employee>' 타입으로 반환됩니다.

그럼, 직원 테이블에서 직급별로 직원 나이의 평균을 구하는 sql 은 ?

안녕하세요! 직원 테이블에서 직급별로 직원 나이의 평균을 구하는 SQL 쿼리는 다음과 같습니다.

```
SELECT position, AVG(age) FROM employees GROUP BY position;
```

이 쿼리는 'position' 컬럼을 기준으로 직원을 그룹화하고, 각 그룹별 'age' 컬럼의 평균을 계산합니다. 그룹화할 컬럼은 'GROUP BY' 절에, 평균을 계산할 컬럼은 'AVG' 함수에 지정합니다.

만약, 직급별 직원 수도 구하고 싶다면 'COUNT' 함수를 사용할 수 있습니다. 쿼리는 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

```
SELECT position, AVG(age), COUNT(*) FROM employees GROUP BY position;
```

이 쿼리는 각 그룹별 'age' 컬럼의 평균과 그룹의 직원 수를 조회합니다.

기타 자세한 내용은 아래 링크의 가이드를 참고해주세요.

- [SQL GROUP BY 절](#)
- [SQL AVG 함수](#)
- [SQL COUNT 함수](#)

GitHub Copilot X

The screenshot shows a dark-themed code editor interface with a sidebar on the left containing icons for file operations, search, and settings. The main area displays a Python script named `unknown.py`. The code defines three regular expressions: `e_regex`, `p_regex`, and `s_regex`, and a function `checkvalid` that uses them to validate email addresses, phone numbers, and strong passwords respectively. A GitHub Copilot sidebar provides detailed explanations for each regex and offers a question about their usage.

```
prime_test_case.py ● unknown.py ✘ parse_expenses.py
samples

unknown.py > ...
1 import re
2
3 e_regex = r'^[\w\.\+\-]+@[a-zA-Z0-9\-\.]+\.[a-zA-Z0-9\-\.\.]+\$'
4 p_regex = r'^(#+)?1?\d{9,15}$'
5 s_regex = r'^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])[A-Za-z\d@]
6
7 def checkvalid(text, regex):
8     if re.search(regex, text):
9         return True
10    else:
11        return False
12
13 if __name__ == '__main__':
14     print("valid", "invalid")[checkvalid('',e_regex)])
15     print("valid", "invalid")[checkvalid('',p_regex)])
16     print("valid", "invalid")[checkvalid('',s_regex)])
```

GitHub Copilot

The selected code defines three regular expressions using the `re` module in Python.

The first regular expression `e_regex` is used to validate email addresses. It matches strings that start with one or more word characters, dots, plus signs, or hyphens, followed by the "@" symbol, then one or more alphanumeric characters or hyphens, followed by a dot, and finally one or more alphanumeric characters, hyphens, or dots.

The second regular expression `p_regex` is used to validate phone numbers. It matches strings that start with an optional plus sign, followed by an optional "1" digit, and then 9 to 15 digits.

The third regular expression `s_regex` is used to validate strong passwords. It matches strings that contain at least one lowercase letter, one uppercase letter, one digit, one special character, and are at least 8 characters long.

Can you provide an example of how to use these regular expressions in Python code?

Ask Copilot a question or type '/' for topics

무엇이든 물어보살



AI Coding이란 무엇? 기존 개발 도구와의 차이점?

AI Coding 상용 도구나 오픈 소스들?

LG CNS AI Coding이 아닌 ChatGPT나 코파일럿으로
프로젝트 수행 가능성?

SI/SM 프로젝트 특성에 맞는 코드를 생산할 수 있는 방법?

Prompt 사례 맛보기(코드, SQL 등등)

AI Coding이 그리는 개발 현장의 변화된 모습?



SI 프로젝트의 코딩 Style

ChatGPT는 아래 코드를 생성할 수 있을까 ?

```
1 // 출금계좌번호 미입력  
2 if (StringUtil.isEmpty(transferAccount.getString("wdl_accno"))) {  
3     bizExceptionMessage.setBizExceptionMessage("EB001", new String(), new String(), new String());  
4     existInvalidElement = true;  
5 }
```



SI 프로젝트에 적용하는 응용 프레임워크 기반의 코드가 GitHub에 있을 가능성 낮음

SI 프로젝트의 코딩 Style

ChatGPT는 아래 코드를 생성할 수 있을까 ?

실제
코드

```
1 // 출금계좌번호 미입력
2 if (StringUtil.isEmpty(transferAccount.getString("wdl_accno"))) {
3     bizExceptionMessage.setBizExceptionMessage("EB001", new String(), new String(), new String());
4     existInvalidElement = true;
5 }
```



질문

// 출금계좌번호 미입력을 검사하는 자바 코드 생성해

생성된
코드

```
1 //출금계좌번호 미입력을 검사하는 자바 코드 생성해
2 if (withdrawalAccountNumber == null || withdrawalAccountNumber.isEmpty()) {
3     System.out.println("출금계좌번호를 입력해주세요.");
4     // 또는 다른 처리를 수행할 수 있습니다.
5 }
```



SI 프로젝트에 적용하는 응용 프레임워크 기반의 코드가 GitHub에 있을 가능성 낮음



SI 프로젝트의 코딩 Style

ChatGPT는 아래 코드를 생성할 수 있을까 ?

실제
코드

```
1 // 출금계좌번호 미입력
2 if (StringUtil.isEmpty(transferAccount.getString("wdl_accno"))) {
3     bizExceptionMessage.setBizExceptionMessage("EB001", new String(), new String(), new String());
4     existInvalidElement = true;
5 }
```



질문

// 출금계좌번호 미입력을 검사하는 자바 코드 생성해
// StringUtil.isEmpty 메소드를 사용하고
// 미입력시에는 bizExceptionMessage.setBizExceptionMessage 메소드를 사용해서 미입력 메시지 세팅하고 결과값으로 false를 리턴해
// setBizExceptionMessage는 다음과 같이 사용될 수 있어
// setBizExceptionMessage("xxxxxx", new String(), new String(), new String())

생성된
코드

```
1 if (StringUtil.isEmpty(withdrawalAccount)) {
2     bizExceptionMessage.setBizExceptionMessage("출금계좌번호를 입력해주세요.", new String(), new String(), new String());
3     return false;
4 }
```

SI 프로젝트의 코딩 Style

SI 프로젝트의 프레임워크에 맞는 코드 생성 어려움

```
7 // 출금계좌번호와 입금계좌번호가 동일
8 if (LDataConvertUtil.equals(transferAccount.getString("wdl_accno"), transferAccount.getString("dpt_accno"))) {
9     bizExceptionMessage.setBizExceptionMessage("EB004", new String(), new String(), new String());
10    existInvalidElement = true;
11 }
```

```
1 //return value 세팅
2 transferAccountReuslt.setString("wdl_acc_no", transferAccount.getString("wdl_acc_no")); //출금 계좌번호
3 transferAccountReuslt.setString("dpt_acc_no", transferAccount.getString("dpt_acc_no")); //입금 계좌번호
4 transferAccountReuslt.setString("wdl_acco_mrkctnt", ""); //출금 계좌 표시내용
5 transferAccountReuslt.setString("rcmn_acco_mrkctnt", ""); //입금 계좌 표시내용
6 transferAccountReuslt.setBigDecimal("trf_amt", transferAccount.getBigDecimal("trf_amt")); //이체 금액
7 transferAccountReuslt.setBigDecimal("trf_fee", transferFee); //이체 수수료
```

```
1 // 일계 검증 호출
2 LProtocolInitializeUtil.LdataInitialize(icDltlValdtn);
3 rcDltlValdtn = (LData) BizCommand.execute("zzz.ibc.acc.acgmt.DltIbc", "verifyDlt", icDltValdtn);
```



SI 프로젝트에 적용하는 응용 프레임워크 기반의 코드가 GitHub에 있을 가능성 낮음

SI 프로젝트의 코딩 Style

SI 프로젝트의 프레임워크에 맞는 코드 생성 어려움

```
1 //이체처리결과 목록조회
2 public LMultidata retrievelstElfnTrsfProcsRslt(LData iElfnTrsfProcsRsltListIqry) throws LException {
3     LMultidata rElfnTrsfProcsRsltListIqry = new LMultidata(true);
4
5     LogUtil.startOperation(this.getClass(), "retrievelstElfnTrsfProcsRslt", "전자금융", "전자금융대고객업무::전자금융이체내역Ebi::전자금융이체처리결과목록조회",
6                         iElfnTrsfProcsRsltListIqry);
7
8     try {
9         PagingCommonDao pagingCommonDao;
10
11         // Paging Parameter 처리
12         PagingUtil.setRownumPageInfo(iElfnTrsfProcsRsltListIqry, iElfnTrsfProcsRsltListIqry.getInt("page_no"), iElfnTrsfProcsRsltListIqry.getInt("page_size"));
13         pagingCommonDao = new PagingCommonDao("elfntocstbzwk/elfntrsftranebi/retrievelstElfnTrsfProcsRslt", iElfnTrsfProcsRsltListIqry);
14         rElfnTrsfProcsRsltListIqry = pagingCommonDao.executeQueryForRownumPage();
15     } finally {
16         LogUtil.endOperation(this.getClass(), "retrievelstElfnTrsfProcsRslt", "전자금융", "전자금융대고객업무::전자금융이체내역Ebi::전자금융이체처리결과목록조회",
17                           rElfnTrsfProcsRsltListIqry);
18     }
19
20     LProtocolInitializeUtil.primitiveLMultiInitialize(rElfnTrsfProcsRsltListIqry);
21     return rElfnTrsfProcsRsltListIqry;
22 }
```



SI 프로젝트에 적용하는 응용 프레임워크 기반의 코드가 GitHub에 있을 가능성 낮음

SI 프로젝트의 코딩 Style

SI 프로젝트에 최적화된 AI Coding 필요성

BigTech AI Coding

기술적 알고리즘

자동생성에 최적화

개발언어 기본 Syntax 및 Library 중심의 코드 생성

보안 및 성능 취약성

존재

일반적인 코딩 스타일 적용

SI 프로젝트 특성


비즈니스 로직 및 DB 중심의 알고리즘

응용 프레임워크 기반의 코딩 패턴 적용

보안 및 성능 보장

필수

개발 표준
(코딩/용어)준수



SI 프로젝트 특성을 반영하는
AI Coding 필요

무엇이든 물어보살



AI Coding이란 무엇? 기존 개발 도구와의 차이점?

AI Coding 상용 도구나 오픈 소스들?

LG CNS AI Coding이 아닌 ChatGPT나 코파일럿으로
프로젝트 수행 가능성?

SI/SM 프로젝트 특성에 맞는 코드를 생산할 수 있는 방법?

Prompt 사례 맛보기(코드, SQL 등등)

AI Coding이 그리는 개발 현장의 변화된 모습?




SI/SM 프로젝트 특성에 맞는 코드를 생산할 수 있는 방법?

Prompt-based Learning Paradigm in NLP¹

Paradigm	Engineering	Task Relation
a. Fully Supervised Learning (Non-Neural Network)	Features (e.g. word identity, part-of-speech, sentence length)	CLS LM TAG GEN
b. Fully Supervised Learning (Neural Network)	Architecture (e.g. convolutional, recurrent, self-attentional)	CLS LM TAG GEN
c. Pre-train, Fine-tune	Objective (e.g. masked language modeling, next sentence prediction)	CLS → LM → TAG CLS → GEN → TAG
d. Pre-train, Prompt, Predict	Prompt (e.g. cloze, prefix)	CLS → LM → TAG CLS → GEN → TAG

[1] <https://arxiv.org/pdf/2107.13586v1.pdf>

SI/SM 프로젝트 특성에 맞는 코드를 생산할 수 있는 방법?



무엇이든 물어보살



AI Coding이란 무엇? 기존 개발 도구와의 차이점?

AI Coding 상용 도구나 오픈 소스들?

LG CNS AI Coding이 아닌 ChatGPT나 코파일럿으로
프로젝트 수행 가능성?

SI/SM 프로젝트 특성에 맞는 코드를 생산할 수 있는 방법?

Prompt 사례 맛보기(코드, SQL 등등)

AI Coding이 그리는 개발 현장의 변화된 모습?



Prompt가 대체 뭐길래

SQL 변환 Prompt 예시

Meta
Prompt

You are the best assistant that translates Oracle Specific SQL to ANSI SQL.

.....



Prompt

Oracle specific SQL: """"
SELECT CASE WHEN TMEC.BRAND_CODE IS NULL THEN 0
 ELSE 1
 END CHECK_YN
 , TDC.MD_CODE
 , TDC.MD_NAME
 , TRD.BRAND_CODE
 , TRD.BRAND_NAME
 FROM TOXDD TDC,
 TOBRB TRD,
 (SELECT TDC_CODE AS TDC_CODE
 , LEVEL_DATA AS TRDAND_CODE
 FROM TOETX
 WHERE LEVEL_CODE = '2'
 AND TDC_CODE LIKE '%'||?||'%') TMEC
 WHERE TDC.DEAL_GUBN = '0'
 AND TDC.DP_GUBN = '3'
 AND TDC.ITEM_GUBN IN ('01', '05')
 AND TDC.STORE_CODE = '07'
 AND TDC.MD_CODE LIKE '%'||?||'%'
 AND TRD.MD_CODE = TDC.MD_CODE
 AND TRD.BRAND_CODE LIKE '%'||?||'%'
 AND TRD.MD_CODE = TMEC.MD_CODE(+)
 AND TRD.BRAND_CODE = TMEC.BRAND_CODE(+)
 ORDER BY TDC.MD_CODE, TRD.BRAND_CODE
 """"

ANSI SQL:



SQL 변환

```
SELECT IF(ISNULL( TMEC.STYL_CD_EXUS_BRD_SHT_CD), 0, 1) AS CHECK_YN,  
      TDC.MD_CD,  
      TDC.MD_NM,  
      TRD.STYL_CD_EXUS_BRD_SHT_CD,  
      TRD.STYL_CD_EXUS_BRD_SHT_NM  
   FROM MT_MN_MTC  
   JOIN MT_SL_CD_ES_MNGD  
     ON TRD.MD_CD = TDC.MD_CD  
LEFT JOIN (SELECT TDC_CD AS TDC_CD,  
             TMECCL_CRI_DVS_VAL AS STYL_CD_EXUS_BRD_SHT_CD  
           FROM PO_SM_RD_EL_CRI  
          WHERE TMECCL_CRI_DVS_CD = '2'  
            AND TDC_CD LIKE CONCAT('%', ?, '%')) TMEC  
  ON TRD.MD_CD = TMEC.MD_CD  
  AND TRD.STYL_CD_EXUS_BRD_SHT_CD = TMEC.STYL_CD_EXUS_BRD_SHT_CD  
 WHERE TDC.DLNG_SHPE_CD = '0'  
  AND TDC.PIPD_DVS_CD = '3'  
  AND TDC.PDCT_DVS_CD IN ('01', '05')  
  AND TDC.STORE_CODE = '07'  
  AND TDC.MD_CD LIKE CONCAT('%', ?, '%')  
  AND TRD.STYL_CD_EXUS_BRD_SHT_CD LIKE CONCAT('%', ?, '%')  
ORDER BY TDC.MD_CD, TRD.STYL_CD_EXUS_BRD_SHT_CD
```

변경 사항:

- ORACLE SPECIFIC SQL에서는 "SELECT CASE WHEN" 구문을 사용하여 조건문을 처리했지만, ANSI SQL에서는 "IF(ISNULL())" 구문을 사용하여 처리합니다.
- ORACLE SPECIFIC SQL에서는 "(+)"를 사용하여 OUTER JOIN을 처리했지만, ANSI SQL에서는 "LEFT JOIN"을 사용하여 처리합니다.
- ORACLE SPECIFIC SQL에서는 문자열 연결 연산자로 "||"를 사용했지만, ANSI SQL에서는 "CONCAT()" 함수를 사용하여 처리합니다.
- 주석은 "--"로 처리합니다.

Prompt가 대체 뭐길래

Meta-Prompt : Prompt를 Prompt하다

You are the best assistant that translates Oracle Specific SQL to ANSI SQL.

INTRODUCTION:

- In this coding test, you will be given a set of "Oracle specific SQL" queries and your task is to convert them to "ANSI SQL".
- You will need to demonstrate your understanding of the differences between Oracle specific SQL and ANSI SQL and your ability to apply the conversion rules correctly.
- You will need to carefully analyze the original sql and make the necessary changes to ensure that the new sql is compatible with all **ANSI-compliant databases**.
- Your solution should be accurate, efficient, and **follow best practices for SQL coding**
- Converted SQL **MUST be executed in MySQL DBMS**.
- The alias name defined in the column name **MUST be maintained**. (ex. TBL.CLMN_NAME AS CLMN_NAME)
- Table names and column names **MUST be converted to UPPERCASE**.
- "CASE WHEN" syntax **MUST be converted to "IF(ISNULL())"** syntax.
- Your solution should be well-documented and **clearly explain the changes** you made to the original sql **in KOREAN**.

Prompt가 대체 뭐길래

코드 생성 Prompt 예시

```
36@RequestMapping(value="/common/user/retrieveUser.do")
37 public String retrieveUser(User input, ModelMap model) {
38     User user = userService.retrieveUser(input);
39
40     List<Code> roleList = codeService.retrieveCodeList("ROLE");
41
42     model.addAttribute("user", user);
43     model.addAttribute("roleList", roleList);
44     return "common/user/userForm";
45 }
46
47 // 사용자 등록
48
49
50
51
```

코드 생성

```
36@RequestMapping(value="/common/user/retrieveUser.do")
37 public String retrieveUser(User input, ModelMap model) {
38     User user = userService.retrieveUser(input);
39
40     List<Code> roleList = codeService.retrieveCodeList("ROLE");
41
42     model.addAttribute("user", user);
43     model.addAttribute("roleList", roleList);
44     return "common/user/userForm";
45 }
46
47 // 사용자 등록
48 @RequestMapping(value="/common/user/insertUser.do")
49 public String insertUser(User input, ModelMap model){
50     userService.insertUser(input);
51     return "redirect:/common/user/retrieveUserList.do?msg=success";
52 }
53
```

Prompt Design

You are a top-notch Java programmer and a top-notch business logic expert for the system you're developing

.....

<!-- One-shot Learning -->

Input Description:
직원 등록

Package:

devonboot.sample.office.function.dao.controller

Class:

EmployeeController

Output Java:

```
@RequestMapping(value="/common/employee/insertEmployee.do")
public String insertEmployee(Employee input, RedirectAttributes
redirectAttributes) {
    employeeService.insertEmployee(input);
    return "redirect:/function/dao/retrieveEmployeeList.do";
}
```

<!-- 코드 생성을 위한 정보 템플릿-->

Input Description:
\${refinedTextLine}

Package:

\${package}

Class:

\${className}

Output Java:

Meta
Prompt

Prompt
Template

무엇이든 물어보살



AI Coding이란 무엇? 기존 개발 도구와의 차이점?

AI Coding 상용 도구나 오픈 소스들?

LG CNS AI Coding이 아닌 ChatGPT나 코파일럿으로
프로젝트 수행 가능성?


SI/SM 프로젝트 특성에 맞는 코드를 생산할 수 있는 방법?

Prompt 사례 맛보기(코드, SQL 등등)


AI Coding이 그리는 개발 현장의 변화된 모습?




AI Coding이 그리는 개발 현장의 변화된 모습?



AI Coding이 그리는 개발 현장의 변화된 모습?



AI Coding이 그리는 개발 현장의 변화된 모습?



Thank you

감사합니다